





HANDIGE TIPS OM JOUW CONCEPT BETER TE LATEN BRANDEN

VOOR HET AANMAKEN VAN VUUR

1. **VERWIJDER DE ASSEN** met het bijgeleverd schepje, voor elke stookbeurt.
2. **MAAK DE RUIT PROPER**, indien dit nodig is : een zuivere ruit zal minder snel roetaanslag opnemen !
 - Indien de vervuiling van het glas niet te erg is, gebruik dan staalwol 00 of 000 of absorberend papier om roet te verwijderen.
 - Anders gebruik een specifiek product (zoals BG Clean).
3. **ZET DE OPENIING VAN DE INLAAT VAN VERBRANDINGSLUCHT OP MAXIMUM :** 
schuif de thermostaat hiervoor naar rechts.

4. BEPAAL DE WERKING VAN DE VENTILATIE

- Positie 1 of 2 indien u een mechanische ventilatie verkiest.
 - Positie 0 voor een natuurlijke convectie (enkel indien de Concept voorzien is van 2 warme lucht uitlaten).
- Let op: de werking van de ventilatie is dermate stil dat men ze praktisch niet hoort op stand 1.



BIJ HET AANMAKEN VAN VUUR

5. **HOE EEN GOED VUUR AANMAKEN ?**
 - Gebruik een voldoende hoeveelheid klein aanmaakhout en leg ook enkele kleine houtblokken in de brandkamer.
 - Verdeel deze houtblokken over de volledige breedte van uw Concept haard.
6. **SLUITEN VAN DE DEUR**
 - Plaats de handvat in de eerste inkeping van de grendel. Hierdoor blijft de deur met een kier open. Er komt zuurstof binnen en dit voorkomt vervuiling van het glas.
 - Sluit na 10 minuten de deur volledig.
7. **HOGЕ TEMPERATUREN**

Laat de thermostaat maximaal 30 minuten openstaan om zo snel mogelijk een hoge verbrandingstemperatuur te bereiken.

REGEL HET VLAMMENSPEL

8. TEMPERATUURREGELING

- Na het eerste halfuur kunt met de thermostaatknop kiezen welk vuur intensiteit u wenst.
Indien nodig kan de luchtregeling volledig gesloten worden. Een minimale luchtinlaat is altijd verzekerd !

9. BIJVULLING

- We raden aan om niet te snel hout bij te vullen. Het ideale moment is wanneer het hele hout opgebrand is in gloeiende kooltjes.
- Doe rustig de deur open.
- ➔ Door deze twee tips te volgen, voorkom je dat er rook binnen komt in uw woonkamer.
- Verspreid de nieuwe houtblokken over de volledige breedte van de Concept.

10. KEUZE VAN HOUT

- Enkel met droog hout verkrijgen we een volledige verbranding.
Houtblokken met een vochtigheidsgraad van maximaal 15% zijn ideaal. Hiermee bereiken we tal van voordelen zoals een propere ruit - een zuiver schoorsteenkanaal - een aanzienlijke verwarmingshitte - weinig assen om te verwijderen...
U kan brandhout of gecompriemd brandhout gebruiken.

11. HOEVEELHEID BRANDHOUT

- Wees altijd een «goede huisvader» bij het gebruik van de Concept : overcapaciteit en niet het geschikte brandhout zullen de levensduur inkorten.

12. INDICATIE VENTILATOR

- Een rood lampje gaat branden als de ventilatie niet goed werkt :
- Bevuiling : onderhoud is noodzakelijk.
 - Falen van een ventilator.

EEN ZWARTE ROETAANSLAG OP HET BINNENWERK VAN UW HAARD IS EEN TEKEN VAN SLECHTE VERBRANDING.

ONDERHOUD

- Jaarlijks schoorsteen vegen (maar bij intensief gebruik en /of naargelang het gebruikte houtsoort, telkens vóór het stookseizoen)
Jaarlijks onderhoud van de Concept – nazicht van de dichtingen, insmeren van de scharnieren en het deurslotmechanisme, reinigen van de ventilatoren (indien geïnstalleerd), reinigen van luchtverdelers.